



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt
VIA-SK DS AL01 - DoP-Nr.: 1613

1. Produkt-Typ

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

VIA-SK DS AL01

2. Typ

Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer:

Siehe Verpackung des Produkts

3. Verwendungszweck

oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Kaltselbstklebende glasvliesverstärkte Bitumen-Dampfsperrbahn mit Aluminiumauflage und unterseitiger, reißfester Abziehfolie.

4. Name, eingetragener Handelsname

oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG
Bramfelder Chaussee 100
D-22177 Hamburg
Germany**

5. Kontaktadresse

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgabe gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. Leistungsbeständigkeit

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

**System 2+
System 3**

7. Notifizierte Stelle (hEN):

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

1139

**Die notifizierte Prüfstelle:
1139 – Amt der Wiener Landesregierung –
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
hat die Typprüfung des Produktes nach System 2+ / System 3 durchgeführt und folgendes ausgestellt: CPD – 0027/06**

8. Notifizierte Stelle (ETA):

Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse DIN EN 13501-1:	E	EN 13970/A1:2007
Trägereinlage:	Aluverbundträger	
Abmessung:	20,0 m x 1,0 m	
Höchstzugkraft längs:	450 N	
Höchstzugkraft quer:	300 N	
Dehnung bei Höchstzugkraft:	2,5 %	
Wärmestandfestigkeit:	≥+80 °C	
Kaltbiegeverhalten:	≤-25 °C	
Wasserdichtheit:	10 kPa	
Gefahrstoffe ^{b),c)} :	Anforderung erfüllt Siehe 5.3. EN 13707	
b) Produkt enthält keinen Asbest und keinen Teer. c) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.		

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 gilt: KLF (Keine Leistung festgestellt)
Werte ohne Angabe von Toleranzen.


10. Erklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Grotmaack
Geschäftsführer

Hamburg, November 2016



Unterschrift

Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zu sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilungen durch VIA-DACHTEILE erforderlich sind, VIA-DACHTEILE rechtzeitig und vollständig im Rahmen der Beurteilungsanfrage übermittelt hat.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. VIA behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neuste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.