



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt
DICHT7 Schwarz - DoP-Nr.: 3201

1. Produkt-Typ

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DICHT7 Schwarz

2. Typ

Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes
Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes
gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer:
Siehe Verpackung des Produkts**

3. Verwendungszweck

oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bau-
produkts gemäß der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation:

**Dichtstoff
TypF EXT-INT CC 12.5E
Typ PW EXT-INT CC 12.5E**

4. Name, eingetragener Handelsname

oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG
Bramfelder Chaussee 100
D-22177 Hamburg
Germany**

5. Kontaktadresse

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des
Bevollmächtigten, der mit den Aufgabe gemäß
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. Leistungsbeständigkeit

System oder Systeme zur Bewertung und Überprü-
fung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes
gemäß Anhang V:

System 3 plus 3

7. Notifizierte Stelle (hEN):

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Baupro-
dukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:

ift Rosenheim GmbH, NB 0757

8. Notifizierte Stelle (ETA):

Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt
betrifft, für das eine Europäische Technische Be-
wertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse E	EN 15651-1:2012-12 EN 15651-4:2012-12
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdeten Chemikalien:	Bewertet	
Standvermögen:	3mm	
Volumenverlust:	10%	
Zugverhalten nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser:	NF	
Zugverhalten unter Vorspannung:	NF	
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C:	NF	
Zugverhalten (Sekantenmodul/Bruchdehnung):	NPD	
Zugverhalten (Sekantenmodul) bei -30 °C:	NPD	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	NF	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	NF	
Reißfestigkeit	NF	
Dauerhaftigkeit:	bestanden	

Werte ohne Angabe von Toleranzen.

10. Erklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Grotmaack
Geschäftsführer

Hamburg, November 2016



Unterschrift

Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder ein Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zu sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch VIA-DACHTEILE erforderlich sind, VIA-DACHTEILE rechtzeitig und vollständig im Rahmen der Beurteilungsanfrage übermittelt hat.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. VIA behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neuste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.