



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt  
**QuiTex DA schwarz 5,5 - DoP-Nr.: 5215**

### 1. Produkt-Typ

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**QuiTex DA schwarz 5,5**

### 2. Typ

Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes  
Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes  
gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer:**

**Siehe Verpackung des Produkts**

### 3. Verwendungszweck

oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bau-  
produktes gemäß der anwendbaren harmonisierten  
technischen Spezifikation:

**Flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf  
der Basis von Polyurethan.**

### 4. Name, eingetragener Handelsname

oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des  
Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG  
Bramfelder Chaussee 100  
D-22177 Hamburg  
Germany**

### 5. Kontaktadresse

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des  
Bevollmächtigten, der mit den Aufgabe gemäß  
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht relevant**

### 6. Leistungsbeständigkeit

System oder Systeme zur Bewertung und Überprü-  
fung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes  
gemäß Anhang V:

**System 3**

### 7. Notifizierte Stelle (hEN):

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Baupro-  
dukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm  
erfasst wird:

**Nicht relevant**

### 8. Notifizierte Stelle (ETA):

Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt  
betrifft, für das eine Europäische Technische Be-  
wertung ausgestellt worden ist:

**Die notifizierte Prüfstelle:**

**SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.**

## 9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Verhalten bei Brand v. außen <sup>a)</sup> :	KLF	ETAG 005 ETA-07/0080
Brandklasse DIN EN 13501-1:	E	
Art der Flüssigabdichtung:	PUR-2K	
Klimazone:	S	
Nutzungsdauer:	W3	
Nutzlast <sup>b)</sup> :	P4	
Dachneigung:	S1/S2/S3/S4	
Höchste <sup>b)</sup> /niedrigste Oberflächentemp.:	TL4 / TH4	
<sup>a)</sup> Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden. <sup>b)</sup> Erweiterte Prüfungen Prüfbericht P10575		

Werte ohne Angabe von Toleranzen.

## 10. Erklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Grotmaack  
Geschäftsführer

Hamburg, Oktober 2017



Unterschrift

### Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder ein Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zu sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch VIA-DACHTEILE erforderlich sind, VIA-DACHTEILE rechtzeitig und vollständig im Rahmen der Beurteilungsanfrage übermittelt hat.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. VIA behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neuste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.