

FUGEN-DICHT 7

Der High-Tech-Dichtstoff!

Die perfekte Fuge!



FUGEN



Für jede Dichtung die passende Lösung!

Das ist es

Immer auf der Suche nach neuen technischen Lösungen hat die VIA-DACHTEILE vor mehr als 20 Jahren ihre Produktpalette zunächst um einen High-Tech-Kleber und später um einen High-Tech-Dichtstoff auf Basis von MS-Hybrid-Polymeren erweitert.

FUGEN-DICHT7

Das vielseitige Anwendungsspektrum dieses High-Tech-Dichtstoffes macht FUGEN-DICHT7 bei unterschiedlichsten Anwendern zum Standard für Abdichtung und Versiegelung auf dem Dach, im Sanitär- und lebensmittelnahen Bereich, im Haushalt, beim Camping und vieles mehr.

- ▶ auf allen Gebieten, bei denen Dichten eine Rolle spielt
- ▶ Versiegeln von Metallschienen/WA-Schienen
- ▶ funktionssicheres Dichten von Fugen
- ▶ Dehnfugen im Fußboden- und Fassadenbereich (Hochbaufugennorm DIN 18540 F)
- ▶ Dekor, Glas- und Kunststoffplatten
- ▶ Poren- und Schwerbeton
- ▶ Keramik, Tonziegel, Betonsteine
- ▶ im Sanitärbereich / im lebensmittelnahen Bereich
- ▶ Wärmedämmplatten
- ▶ im Fassadenbau, Messebau, Haushalt

Bei transparenten oder spannungsrissegefährdeten Kunststoffen (z.B. Doppelstegplatten aus Acryl etc.) wird unbedingt eine Voruntersuchung bzw. Probe empfohlen. Für Glasversiegelung sowie unter dauerhaft stehendem Wasser nicht geeignet.

Produktspezifikation

FUGEN-DICHT7 ist eine 1-komponentige hochelastische Dichtungsmasse auf Basis von hochwertigen MS-Hybrid-Polymeren. FUGEN-DICHT7 ist erhältlich in den Farben Weiß, Grau, Schwarz und Transparent*.

Produkteigenschaften

FUGEN-DICHT7 zeichnet sich durch eine Vielzahl von positiven Eigenschaften aus.

- ▶ Shorehärte 22 nach DIN 53505
- ▶ Haftung auf Holz, Kunststoff, Stein, Beton, Mauerwerk, Glas, Fliesen, Metall, Spiegel, etc.
- ▶ lösungsmittelfrei, geruchlos, emissionsarm, **silikonfrei**, neutral vernetzend, feuchtigkeitshärtend
- ▶ UV-resistent
- ▶ geeignet für Bitumen
- ▶ synthetische Materialien werden nicht angegriffen
- ▶ mit Farbsystemen überstreichbar
- ▶ auf feuchten Untergründen einsetzbar
- ▶ einfache und schnelle Verarbeitung
- ▶ ohne Primer einsetzbar (staub- und fettfrei)

Technische Daten (Angaben bei 23 °C und 50% rf)

Geruch/Konsistenz:	geruchlos/pastös
Shore-A-Härte ¹⁾ (DIN 53505):	22
Dichte:	1,53 ± 0,02 g/cm ²
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Verarbeitungszeit:	max. 15 Minuten
Durchhärtung:	ca. 2,5 mm/24 h
Zugfestigkeit:	ca. 100 N/cm ²
Zugscherkraft:	210 N/cm ²
Rückstellvermögen:	>70 %
Bruchdehnung:	ca. 1000 %
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +90 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit:	980 µ

Technische Werte ohne Angabe von Toleranzen.
Verarbeitung siehe technisches Merkblatt.

*Siehe technisches Merkblatt FUGEN-DICHT7 Transparent.

Chemische Beständigkeit

FUGEN-DICHT7 ist beständig gegenüber Wasser, wässrigen Lösungen von Salzen sowie gegenüber aliphatischen Lösungsmitteln, Ölen, Fetten, verdünnten anorganischen Säuren (Ameisen-, Essig-, Zitronensäure), Laugen und gegenüber Alkalien.

FUGEN-DICHT7 ist nur bedingt (mäßig) beständig gegenüber Ester, Ketone, Äthylacetat, Benzol und Toluol. FUGEN-DICHT7 ist nicht beständig gegen konzentrierte Säuren, chlorierten Kohlenwasserstoffen und Triclormethan.

Prüfungen

- ISEGA Unbedenklichkeitserklärung
- **Hochbau-Fugennorm DIN 18540 F**
- ISO 9001
- ISO 14001
- CE-Zertifizierung



Ausführung und Verpackung

- Farben:** Weiß, Grau, Schwarz, Transparent*
- Gebinde:** 310 ml Kartusche
- Lieferform:** Karton mit 12 Kartuschen
- Lagerfähigkeit:** 18 Monate ab Produktionsdatum im Originalkarton bei kühler u. trockener Lagerung.

Die genannten Anwendungs- und Ausführungsbeispiele entheben den Anwender nicht der Eigenverantwortung für den Produkteinsatz.

Nützliches Zubehör

Das Abglättmittel der VIA ist optimal abgestimmt zum Glätten von unseren Kleb- und Dichtstoffen DICHT7 und FUGEN-DICHT7.

Es ist pH-neutral, daher ist eine absolute Verträglichkeit mit der frischen Dichtstoffoberfläche gegeben.

Hinweis: Andere Hilfsstoffe, wie z.B. Spülmittel können die Oberflächen von Dichtstoffen angreifen.

Das VIA-Abglättmittel sorgt für ein schnelleres Durchhärten der Fuge.



FUGEN-DICHT7

Der High-Tech-Dichtstoff

Die perfekte Fuge!

VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG
Bramfelder Chaussee 100
22177 Hamburg
Tel.: 040 / 611 711 - 0
Fax.: 040 / 611 711 - 17
e-mail: info@via-dachteile.de
www.via-dachteile.de

Niederlassung Ost
Löschener Dorfstraße 6
03116 Drebkau
Tel.: 035602-206 56
Fax: 035602-214 83
e-mail: info@via-dachteile.de
www.via-dachteile.de