



Für jede Dichtung die passende Lösung!

NEVOLIT - formstabiler Gefälleausgleich!



Ihre Vorteile:

1. einfache Verarbeitung, beliebig formbar
2. lösemittelfrei, hoch hitzebeständig
3. großflächig windsicher einsetzbar
4. Wärmeleitgruppe WLG 070
5. dauerhaft formstabile Schüttung
6. Gefälle kann fast bis auf Null hergestellt werden
7. sehr hohe Druckfestigkeit (650 kN/m²)
8. schnelle Abbindezeit
(begehbar nach ca. 45 bis 60 Min.)¹⁾
9. kein Materialverlust durch Verdichtung
(100% Einbaumenge = 100% Liefermenge)
10. keine hohe Verdichtung erforderlich, die Schüttung kann an der Schnur abgezogen werden

1) Bei 20°C Außentemperatur, 50% rel. Luftfeuchtigkeit und 1,2 l Wasser
2) siehe Herstellerrichtlinie



Anwendungsbeispiele:

- ▶ Herstellen von Gefälle auf Dach, Balkon²⁾ und Parkdach²⁾
- ▶ Ausgleichen von Unebenheiten/Lunken
- ▶ Herstellen von Dachreitern/Schweinsrücken
- ▶ Auffüllen von Dämmstofffugen (z.B. an Lichtkuppeln, Dachrand etc.)
- ▶ Herstellen von Keilen im Anschlussbereich (z.B. wenn der 90° Winkel fehlt)
- ▶ Ausgleichen von Dämmstoffübergängen

Produktdaten:

Gewicht: ca. 220 kg/m³
fertige Mischung
Gebinde: ca. 50 l pro Sack
inkl. Binderdose 1,2l
Auf Anfrage: BigBag 1500 l
Binder im Fass (200 l)

NEVOLIT

Der Gefälleausgleich mit Niveau

Dach und Balkon