

QuiTex R

Die Flüssigbeschichtung für Metall



Korrosionsschutz
bei neuen Rinnen!



DACHTEILE

Für jede Dichtung die passende Lösung!

QuiTex R - gibt saurem Regen keine Chance!

Der Flüssigbelag für Metalle am Bau.


Alte Rinnen werden fast wie neu, neue erhalten eine deutlich verlängerte Lebensdauer.



QuiTex R auf altem Traufblech, Kehlblech und Bleischürze mit Colorfinish



QuiTex R auf einer alten Mauerabdeckung



QuiTex R in einer alten Metallkehle



QuiTex R auf einer alten Metallmansarde zzgl. Colorfinish

Das ist es

QuiTex R ist der sichere Schutz gegen Korrosion für Dachrinnen und Metalldächer **mit 5 Jahren Gewährleistung**.

Durch die dauerelastische Verfestigung überbrückt QuiTex R funktions sicher ohne Mühe Risse und Löcher und bietet Schutz für viele Nutzungsjahre.

Bei fachgerechter Verarbeitung behält QuiTex R seine Beständigkeit über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren.

QuiTex R ist ideal geeignet als vorsorgliche Beschichtung gegen Korrosion für alle neuen wasserführenden Metallflächen, wie in der Flachdachrichtlinie gefordert.

Produkteigenschaften

QuiTex R zeichnet sich durch enorme Witterungs- und Alterungsbeständigkeit und extreme UV-Resistenz aus.

Saurer Regen, Industrieemissionen, Schwefel und andere Ablagerungen haben keine Chance.

QuiTex R ist einfach und leicht mit Rolle oder Pinsel zu verarbeiten und haftet hervorragend auf allen Metallen, angerosteten Flächen, Holz und mineralischen Untergründen.

- ▶ Leichte und schnelle Verarbeitung
- ▶ Nur 1 Anstrich statt 2
- ▶ Selbstverlaufend
- ▶ Lösungsmittelfrei, geruchsarm
- ▶ Rissüberbrückend
- ▶ Witterungsbeständig, UV-Resistent
- ▶ Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- ▶ Hervorragende Haftung auf alten/neuen Metalloberflächen
- ▶ Langfristige neue Funktionssicherheit
- ▶ Regenschutz nach ca. 20 Minuten*
- ▶ Lange Anstrichintervalle

Verbrauch QuiTex R

1 kg QuiTex R reicht für ca. 4 - 5 m halbrunde Rinne (6-teilig), oder ca. 2,0 m² Fläche. Bei der Verarbeitung mit Polyestervlies benötigt man für 1,0 m² ca. 2,5 - 3,0 kg.



Verarbeitung alt + neu¹⁾

1. Untergrund vorbereiten (anrauen, Staub entfernen, Primer auftragen)
2. ggf. offene Rinnennähte, Löcher und Risse mit einem Abdeckband zukleben.
3. Basis- und Härterkomponente gründlich durchmischen.
4. QuiTex R in die Rinne gießen und gleichmäßig mit einem Flachpinsel oder einer Rolle vom Rinnenboden zu den Außenkanten verteilen.
Offene Nähte, Löcher/Risse, die mit Abdeckband zugeklebt wurden, werden zusätzlich mit Polyestervlies verstärkt.

1) Detaillierte Informationen finden Sie in der Verarbeitungsempfehlung.

Das frisch verarbeitete, flüssige QuiTex R geht nach ca. 10 Minuten in einen zähen, elastischen Zustand über. Bereits nach 30 Minuten wird ein hinreichender Wetzerschutz gewährleistet. Nach 24 Stunden ist die Rinne klebfrei.

*Werte bei +20°C, 1 mm Schichtstärke

Produktspezifikation

QuiTex R ist eine lösungsmittelfreie 2-komponentige Flüssigbeschichtung aus PUR-Harzen und in der Farbe grau erhältlich.

VIA-Service

Durch unser Spezialwissen, verbunden mit fundierter Beratung vor Ort, ermitteln wir für jedes Dach die passende Lösung.

Dachanalyse, Ausschreibung, Einweisung und Baubetreuung bis hin zur Bauabnahme gehören dazu.

Auf unsere langjährige Praxiserfahrung können Sie sich verlassen.

QuiTex R

Viel mehr als ein Anstrich!

VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG

Bramfelder Chaussee 100
22177 Hamburg
Tel.: 040 / 611 711 - 0
Fax.: 040 / 611 711 - 17
e-mail: info@via-dachteile.de
www.via-dachteile.de

Niederlassung Ost

Löschener Dorfstraße 6
03116 Drebkau
Tel.: 035602-206 56
Fax: 035602-214 83
e-mail: info@via-dachteile.de
www.via-dachteile.de