

Primer FPO/TPO

Technisches Merkblatt

Material und Einsatzzweck

Primer FPO/TPO ist eine lösemittelhaltige, transparente und schnell trocknende 1K-Grundierung auf Basis eines speziellen Haftvermittlers.
Primer FPO/TPO dient als Haftgrund für zahlreiche Kunststoffbahnen aus FPO oder TPO.
Bei der Vielzahl an unterschiedlichen Kunststoffbahnen dieser Art empfehlen wir im Zweifelsfall Einzelversuche durchzuführen.

Farbtöne

Primer FPO/TPO ist transparent.

Lieferform

Gebinde in Sets zu	2 kg
--------------------	------

Lagerung

Primer FPO/TPO ist kühl, trocken und frostfrei, sowie ungeöffnet zu lagern. Die Lagerungsfähigkeit beträgt mind. 6 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungstemperatur (Luft- und Untergrundtemperatur) liegt in dem Bereich zwischen mind. + 5 °C und max. + 30 °C. Die Untergrundtemperatur muss um mind. 5 °C über dem Taupunkt liegen. Die relative Luftfeuchte muss mind. 30 % und darf max. 80 % betragen. Die Materialeigentemperatur muss mind. + 10 °C und max. 30 °C betragen.
Gebinde immer geschlossen halten.

Mischanleitung

Kein Mischvorgang, da 1-komponentig. Gebindeinhalt vor Gebrauch kurz mit Pinsel aufrühren.

Reaktionszeiten (Werte bei + 20 °C)

regenfest:	ca. 10 Min.
begehbar:	ca. 30 Min.
überarbeitbar:	ca. 30 Min.

Bei einer Temperaturerhöhung von jeweils 10 °C halbieren sich die Werte in etwa, bei einer Reduzierung von 10 °C verdoppeln sie sich in etwa.

Verbrauch

Primer mit lösemittelbeständiger Rolle oder Pinsel dünn auftragen.
Verbrauch ca. 80 - 100 g/m²

Reinigung der Arbeitsgeräte

Bei Arbeitsunterbrechungen Werkzeuge mit VIASOLV und nach Beendigung der Arbeiten alle verschmutzte Teile innerhalb von ca. 15 Min. gründlich mit Werkzeugreiniger reinigen.

Primer FPO/TPO

Technisches Merkblatt

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter

Allgemeine Hinweise

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.