

QuiTex Primer DA

Technisches Merkblatt

Material und Einsatzzweck

QuiTex Primer DA ist eine lösemittelhaltige, 1-komponentige Grundierung auf der Basis von PUR-Harzen. QuiTex Primer DA dient als schnell härtender Primer mit einer beschleunigten Aushärtezeit.

Farbtöne

QuiTex Primer DA ist transparent gelblich.

Lieferform

| | | |
|--------------------|------|------|
| Gebinde in Sets zu | 1 kg | 5 kg |
|--------------------|------|------|

Sondergrößen auf Anfrage.

Lagerung

QuiTex Primer DA ist kühl, trocken und frostfrei sowie ungeöffnet zu lagern. Die Lagerungsfähigkeit beträgt ca. 6 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

Verarbeitungsbedingungen

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen sein. Die Verarbeitungstemperatur (Luft- und Untergrund-Temperatur) liegt in dem Bereich zwischen mind. + 5 °C und max. + 30 °C. Die Untergrund-Temperatur muss um mind. 5 °C über dem Taupunkt liegen. Die relative Luftfeuchte muss mind. 30 % und darf max. 80 % betragen. Neue zementgebundene Untergründe müssen 4-6 Wochen alt sein und dürfen max. einen Feuchtigkeitsgehalt von 3 Gew.% haben.

Mischanleitung

Entfällt, da QuiTex Primer DA ein gebrauchsfertiges, 1-komponentiges Produkt ist. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Achtung: durch das schnelle Reaktionsverhalten kann es nach öffnen der Gebinde zu Hautbildung im Gebinde kommen.

Reaktionszeiten (Werte bei + 20 °C)

| | |
|----------------|-------------|
| regenfest: | ca. 30 Min. |
| begehbar: | ca. 1 Std. |
| überarbeitbar: | ca. 1 Std. |

Bei einer Temperaturerhöhung von jeweils 10 °C halbieren sich die Werte in etwa, bei einer Reduzierung von 10 °C verdoppeln sie sich in etwa.

Verbrauch

ca. 0,2 – 0,3 kg/m²

QuiTex Primer DA

Technisches Merkblatt

Reinigung der Arbeitsgeräte

Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb von ca. 15 Min. gründlich mit Werkzeugreiniger gereinigt werden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter

Allgemeine Hinweise

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.