

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt
VIA-RUN GGV100 Talkum - DoP-Nr.: 1301

1. Produkt-Typ

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

VIA-RUN GGV100 Talkum

2. Typ

Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer:

Siehe Verpackung des Produkts

3. Verwendungszweck

oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Schweißbare Oberlagsbahn aus Polymerbitumen (gehobenes Standard-Plastomerbitumen) für die Herstellung von hochwertigen Dachabdichtungen im Sanierungs- sowie Neubaubereich.

4. Name, eingetragener Handelsname

oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG
Bramfelder Chaussee 100
D-22177 Hamburg
Germany**

5. Kontaktadresse

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgabe gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. Leistungsbeständigkeit

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 2+

7. Notifizierte Stelle (hEN):

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

0546

**Die notifizierte Prüfstelle:
0546 – CERTIQUALITY S.R.L. – ISTITUTO DI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
hat die Typprüfung des Produktes nach System 2+ durchgeführt und folgendes ausgestellt: CPR - 16876**

8. Notifizierte Stelle (ETA):

Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit:	bestanden	EN 13707:2004+A2:2009
Verhalten bei Brand v. außen ^{a)} :	KLF	
Brandverhalten DIN EN 13501-1:	E	
Abmessung:	7,5 m x 1,0 m	
Höchstzugkraft längs:	≥1500 N	
Höchstzugkraft quer:	≥1200 N	
Dehnung längs:	≥3 %	
Dehnung quer:	≥3 %	
Wärmestandfestigkeit:	≥+150 °C	
Kaltbiegeverhalten:	≤-15 °C	
Gefahrstoffe ^{b),c)} :	Anforderung erfüllt Siehe 5.3. EN 13707	
<p>a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.</p> <p>b) Produkt enthält keinen Asbest und keinen Teer.</p> <p>c) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.</p>		

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 gilt: KLF (Keine Leistung festgestellt)
Werte ohne Angabe von Toleranzen.


10. Erklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Grotmaack
Geschäftsführer

Hamburg, April 2019



Unterschrift

Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder ein Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zu sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch VIA-DACHTEILE erforderlich sind, VIA-DACHTEILE rechtzeitig und vollständig im Rahmen der Beurteilungsanfrage übermittelt hat.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. VIA behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neuste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.