

# QuiTex Polyestervlies

## Technisches Merkblatt

### Material und Einsatzzweck

Faserzusammensetzung: Polyester  
Verfestigung: mechanisch, thermofixiert

### Technische Daten

	Gemessen in	
Gewicht	g/m <sup>2</sup>	110
Dicke	mm	0,7
Höchstzugkraft längs	N/5cm	185
Höchstzugkraft quer	N/5cm	240
Höchstzugkraftdehnung längs	%	60
Höchstzugkraftdehnung quer	%	70
Luftdurchlässigkeit (bei 200 Pa)	l/m <sup>2</sup> s	1750

### Farbtöne

Polyestervlies ist in der Farbe weiß erhältlich.

### Lieferform

Rollenlänge in m	50	50	50	50	50	50	50
Rollenbreite in m	1,00	0,50	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15

### Lagerung

QuiTex Polyestervlies ist trocken zu lagern und vor Feuchtigkeit zu schützen.

### Verarbeitungsbedingungen

Siehe Verarbeitungsempfehlung für unsere Flüssigkunststoffsysteme QuiTex DA, VIASAN, QuiTex B und QuiTex R.

### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter  
Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.